

Lagerliste

für AlCuMgPb

Brohler Metall GmbH
Koblenzer Straße 20-22
56656 Brohl-Lützing

fon 0 26 33 - 42 50 - 0
fax 0 26 33 - 42 50 - 50
mail info@brohler-metall.de
web www.brohler-metall.de



Liefermaß Ø in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
4	0,03
5	0,05
6	0,08
7	0,10
8	0,14
8,5	0,16
9	0,17
10	0,21
11	0,26
12	0,31
13	0,36
14	0,42
15	0,48
16	0,54
17	0,61
18	0,69
19	0,77
20	0,85
21	0,94
22	1,00
23	1,10
24	1,20
25	1,30
26	1,40
27	1,50
28	1,70

Toleranzen:

- DIN 1798 (gezogen)
- DIN 1799 (gepresst)
- ab 230 Ø mm gegossen

Standard-Herstelllänge:

3.000 mm (gepresst, gezogen)

Lieferlänge:

Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:

auf Anfrage

Gewichte:

Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:

vorbehalten

Liefermaß Ø in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
29	1,80
30	1,90
32	2,20
33	2,30
34	2,50
35	2,60
36	2,70
38	3,10
40	3,40
42	3,70
45	4,30
46	4,50
48	4,90
50	5,30
51	5,60
52	5,70
55	6,40
56	6,70
60	7,60
62	8,20
65	9,00
70	10,40
75	11,90
80	13,60
85	15,30
90	17,20
95	19,10

Liefermaß Ø in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
100	21,20
105	23,40
110	25,70
115	28,00
120	30,50
125	33,10
130	35,80
140	41,60
150	47,70
160	54,30
170	61,30
175	67,80
180	68,70
190	76,50
200	84,80
210	93,50
220	102,60
230	112,10
240	122,10
250	132,50
260	143,30
280	166,20
300	190,80
310	203,70
320	217,00
330	241,00
340	246,00

Lagerliste

AlCuMgPb – Stangen

Liefermaß Ø in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
400	339,10
420	374,00
450	448,60

Liefermaß in mm Höhe x Breite	Theoretisches Gewicht in Kg/m
12 x 6	0,20
15 x 5	0,20
x 10	0,40
20 x 5	0,27
x 6	0,32
x 8	0,42
x 10	0,54
x 12	0,65
x 15	0,81
25 x 5	0,34
x 6	0,41
x 10	0,68
x 12	0,84
x 15	1,00
x 20	1,40
30 x 5	0,41
x 8	0,65
x 10	0,81
x 12	0,97
x 15	1,20
x 20	1,60
x 25	2,00
35 x 10	1,00
x 20	1,90
x 25	2,50
40 x 5	0,54

Toleranzen:
Nach DIN 1770

Standard-Herstelllänge:
3.000 mm

Lieferlänge:
Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:
auf Anfrage

Gewichte:
Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:
vorbehalten

Ließermaß in mm Höhe x Breite	Theoretisches Gewicht in Kg/m
x 8	0,86
40 x 10	1,10
x 12	1,30
x 15	1,60
x 20	2,20
x 25	2,70
x 30	3,20
45 x 25	2,80
50 x 8	1,12
x 10	1,40
x 12	1,60
x 15	2,00
x 20	2,70
x 25	3,40
x 30	4,10
x 35	4,70
x 40	5,40
60 x 5	0,81
x 8	1,40
x 10	1,60
x 15	2,40
x 20	3,20
x 25	4,10
x 30	4,90
x 35	5,90
x 40	6,50
x 50	8,10

Ließermaß in mm Höhe x Breite	Theoretisches Gewicht in Kg/m
70 x 10	2,00
x 15	3,00
70 x 20	3,80
x 25	4,70
x 30	5,70
x 40	7,60
x 50	9,50
80 x 10	2,20
x 12	2,60
x 15	3,20
x 20	4,30
x 25	5,40
x 30	6,50
x 40	8,60
x 50	10,80
x 60	13,00
x 70	15,10
90 x 10	2,50
x 25	6,30
x 30	7,60
x 60	14,60
100 x 8	2,30
x 10	2,70
x 12	3,40
x 15	4,10
x 20	5,40
x 25	6,80

Ließermaß in mm Höhe x Breite	Theoretisches Gewicht in Kg/m
x 30	8,10
x 40	10,80
x 50	13,50
100 x 60	16,20
x 75	21,20
108 x 84	25,60
120 x 10	3,40
x 12	4,10
x 15	4,90
x 20	6,50
x 30	9,70
x 40	13,00
x 50	16,90
150 x 20	8,50
x 30	12,70
150 x 40	16,90
x 50	21,20
x 60	25,40

Liefermaß in mm Höhe x Breite	Theoretisches Gewicht in Kg/m
6 x 6	0,10
8 x 8	0,17
10 x 10	0,27
12 x 12	0,39
15 x 15	0,61
20 x 20	1,10
25 x 25	1,70
30 x 30	2,40
35 x 35	3,30
36 x 36	3,50
40 x 40	4,30
45 x 45	5,50
50 x 50	6,80
55 x 55	8,20
60 x 60	9,70
65 x 65	11,40
70 x 70	13,20
75 x 75	15,20
80 x 80	17,30
90 x 90	21,90
100 x 100	27,00
110 x 110	32,70
120 x 120	38,90
130 x 130	47,40
140 x 140	52,90
150 x 150	60,80

Toleranzen:
Nach DIN 1796

Standard-Herstelllänge:
3.000 mm

Lieferlänge:
Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:
auf Anfrage

Gewichte:
Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:
vorbehalten

Lagerliste

AlCuMgPb – Vierkant

Liefermaß in mm Höhe x Breite	Theoretisches Gewicht in Kg/m
160 x 160	72,20
180 x 180	91,40
200 x 200	112,80

Liefermaß in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
SW 10	0,25
SW 13	0,40
SW 17	0,68
SW 19	0,85
SW 22	1,10
SW 24	1,40
SW 27	1,70
SW 30	2,10
SW 32	2,40
SW 36	3,20
SW 50	5,50

Toleranzen:
Nach DIN 1797

Standard-Herstelllänge:
3.000 mm

Lieferlänge:
Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:
Auf Anfrage

Gewichte:
Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:
Vorbehalten