

Lagerliste

für CuSn7Pb15

Brohler Metall GmbH
Koblenzer Straße 20-22
56656 Brohl-Lützing

fon 0 26 33 - 42 50 - 0
fax 0 26 33 - 42 50 - 50
mail info@brohler-metall.de
web www.brohler-metall.de



Liefermaß Ø in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
13	1,2
17	2,2
19	2,7
21	3,3
23	4,0
26	5,1
31	7,1
36	9,6
41	12,4
46	15,5
51	19,0
61	27,1
66	31,7
71	36,6
76	41,9
81	47,6
86	53,6
91	60,0
102	75,8
112	91,3
122	108,1
132	126,4
142	146,2
152	167,3
162	190,0
187	252,5

Toleranzen:

Liefermaße:
-0,0 mm bis +0,6 mm

Standard-Herstelllänge:

3.000 mm

Lieferlänge:

Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:

auf Anfrage

Gewichte:

Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:

vorbehalten

Ließermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg/m
14 x 31	5,9
x 41	11,9
18 x 47	14,1
x 52	17,7
23 x 37	5,7
x 42	9,5
x 62	24,5
x 72	34,2
28 x 52	14,6
x 54	16,1
x 57	18,5
x 62	22,8
x 72	32,4
x 82	43,6
x 92	56,1
34 x 66	23,9
x 72	30,3
38 x 52	10,0
x 62	18,2
x 72	27,9
x 82	39,0
x 87	45,1
x 92	51,5
43 x 57	11,1

Toleranzen:

Ließermaße:

- Innendrm. +0,0 mm bis 1,0 mm
- Außendrm. 0,0 mm bis +0,6 mm

Standard-Herstelllänge:

3.000 mm

Ließerlänge:

Wir sägen auf jede benötigte Länge.

Nicht aufgeführte Abmessungen:

auf Anfrage

Gewichte:

Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.

Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

Zwischenverkauf:

vorbehalten

Lagerliste

CuSn7Pb15 – Büchsen

Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg/m
x 72	25,1
x 77	30,4
x 102	63,2
43 x 112	78,7
48 x 62	10,5
x 67	17,3
x 77	27,3
x 82	33,0
x 112	75,5
x 132	110,6
53 x 87	35,5
58 x 72	14,4
x 82	25,5
x 87	33,4
x 97	44,8
x 102	52,6
x 107	60,1
x 152	144,1
63 x 82	21,3
x 87	27,4
68 x 82	16,7
x 92	29,2
x 107	51,3
x 112	59,2
x 122	76,0
x 132	94,3
78 x 92	18,9

Lagerliste

CuSn7Pb15 – Büchsen

Liefermaß Ø in mm Innen x Außen	Theoretisches Gewicht in Kg/m
x 112	48,9
x 122	65,8
x 132	84,1
x 142	103,8
83 x 117	51,5
88 x 122	54,0
x 132	72,2
x 142	92,1
x 162	135,8
98 x 122	36,1
x 137	68,9
x 142	78,9
x 152	100,1
x 162	122,6
108 x 132	44,6
118 x 152	69,5
x 162	92,1
138 x 172	79,8
158 x 182	63,2
x 192	90,0
178 x 202	76,0