

# Lagerliste für CuZn39Pb3

Brohler Metall GmbH  
Koblenzer Straße 20-22  
56656 Brohl-Lützing

fon 0 26 33 - 42 50 - 0  
fax 0 26 33 - 42 50 - 50  
mail [info@brohler-metall.de](mailto:info@brohler-metall.de)  
web [www.brohler-metall.de](http://www.brohler-metall.de)



Liefermaß Ø in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
3	0,06
4	0,10
5	0,16
6	0,24
7	0,32
8	0,43
9	0,54
10	0,67
11	0,80
12	0,96
13	1,10
14	1,30
15	1,50
16	1,70
17	1,90
18	2,20
19	2,40
20	2,70
21	2,90
22	3,20
23	3,60
24	3,90
25	4,20
26	4,50
27	4,90
28	5,20

**Toleranzen:**

- von 3 mm bis 65 mm nach DIN 1756
- von 70 mm bis 180 mm nach DIN 1782
- ab 200 mm gegossen und vorgedreht

**Standard-Herstelllänge:**

3.000 mm

**Lieferlänge:**

Wir sägen auf jede benötigte Länge.

**Nicht aufgeführte Abmessungen:**

auf Anfrage

**Gewichte:**

Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.  
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

**Zwischenverkauf:**

vorbehalten

# Lagerliste CuZn39Pb3 – Stangen

Liefermaß Ø in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
29	5,60
30	6,00
31	6,40
32	6,80
33	7,30
34	7,70
35	8,20
36	8,70
38	9,60
40	10,70
41	11,20
42	11,80
44	12,90
45	13,50
46	14,10
48	15,40
50	16,70
52	18,10
55	20,20
56	21,00
58	22,50
60	24,00
61	24,80
62	25,70
65	28,20
70	32,70
71	33,60

Liefermaß Ø in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
75	37,60
80	42,70
82	44,90
85	48,20
90	54,10
92	56,50
95	60,30
100	66,80
105	73,40
110	80,80
120	96,10
130	112,80
140	130,80
150	150,10
160	170,80
170	192,80
180	216,90
200	266,90
210	294,30
220	323,00

Liefermaß in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
8 x 3	0,20
x 4	0,27
10 x 4	0,34
x 5	0,43
12 x 3	0,31
x 4	0,41
x 5	0,51
x 6	0,61
x 8	0,82
x 10	1,02
15 x 3	0,38
x 4	0,51
x 5	0,63
x 6	0,77
x 8	1,00
x 10	1,30
x 12	1,50
20 x 3	0,51
x 4	0,68
x 5	0,85
x 6	1,00
x 8	1,40
x 10	1,70
x 12	2,00
x 15	2,60
25 x 2	0,49

**Toleranzen:**

Flach  
nach DIN 1759

**Standard-Herstelllänge:**

3.000 mm

**Lieferlänge:**

Wir sägen auf jede benötigte Länge.

**Nicht aufgeführte Abmessungen:**

auf Anfrage

**Gewichte:**

Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.

Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

**Zwischenverkauf:**

vorbehalten

# Lagerliste

## CuZn39Pb3 – Flach

Liefermaß in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
x 3	0,63
25 x 4	0,85
x 5	1,10
x 6	1,30
x 8	1,70
x 10	2,10
x 12	2,60
x 15	3,20
x 20	4,30
30 x 4	1,00
x 5	1,30
x 6	1,50
x 8	2,00
x 10	2,60
x 12	3,10
x 15	3,80
x 20	5,10
x 25	6,40
35 x 20	6,00
40 x 4	1,40
x 5	1,70
x 6	2,00
x 8	2,70
x 10	3,40
x 12	4,10
x 15	5,10
x 20	6,80

# Lagerliste

## CuZn39Pb3 – Flach

Ließermaß in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
x 25	8,50
x 30	10,20
40 x 35	11,90
45 x 12	4,60
x 20	7,70
50 x 4	1,70
x 5	2,10
x 8	3,40
x 10	4,30
x 12	5,10
x 15	6,40
x 20	8,50
x 25	10,60
x 30	12,80
x 40	17,00
60 x 5	2,60
x 6	3,10
x 10	5,10
x 12	6,10
x 15	7,70
x 20	10,20
x 25	12,80
x 30	15,30
x 40	20,40
70 x 10	6,00
x 15	8,90
x 20	11,90

# Lagerliste

## CuZn39Pb3 – Flach

Ließermaß in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
x 30	17,90
x 40	23,80
80 x 5	3,40
80 x 6	4,10
x 10	6,80
x 15	10,20
x 20	13,60
x 25	17,00
x 40	27,20
100 x 10	8,50
x 15	12,80
x 20	17,00
x 30	25,50
x 50	42,50

Liefermaß in mm Höhe x Breite	Theoretisches Gewicht in Kg/m
4 x 4	0,14
5 x 5	0,21
6 x 6	0,31
7 x 7	0,42
8 x 8	0,54
10 x 10	0,85
12 x 12	1,20
14 x 14	1,70
15 x 15	1,90
18 x 18	2,80
20 x 20	3,40
22 x 22	4,10
24 x 24	4,90
25 x 25	5,30
27 x 27	6,20
30 x 30	7,70
32 x 32	8,70
35 x 35	10,40
40 x 40	13,60
50 x 50	21,30
60 x 60	30,60
70 x 70	41,70
80 x 80	54,40

**Toleranzen:**

- bis 70 mm nach DIN 1761
- ab 80 mm gepresst

**Standard-Herstelllänge:**

3.000 mm

**Lieferlänge:**

Wir sägen auf jede benötigte Länge.

**Nicht aufgeführte Abmessungen:**

auf Anfrage

**Gewichte:**

Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.

Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

**Zwischenverkauf:**

vorbehalten

Liefermaß in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
SW 4	0,12
SW 5	0,18
SW 5,5	0,22
SW 6	0,26
SW 7	0,36
SW 8	0,47
SW 9	0,60
SW 10	0,74
SW 11	0,89
SW 12	1,10
SW 13	1,20
SW 14	1,40
SW 15	1,70
SW 17	2,10
SW 18	2,40
SW 19	2,70
SW 20	2,90
SW 21	3,20
SW 22	3,60
SW 24	4,20
SW 27	5,40
SW 30	6,60
SW 32	7,50
SW 36	9,50
SW 41	12,40
SW 46	15,60

**Toleranzen:**  
nach DIN 1763

**Standard-Herstelllänge:**  
3.000 mm

**Lieferlänge:**  
Wir sägen auf jede benötigte Länge.

**Nicht aufgeführte Abmessungen:**  
auf Anfrage

**Gewichte:**  
Alle Gewichte sind theoretische Metergewichte und dienen der Orientierung.  
Das tatsächliche Gewicht differiert vom theoretischen Gewicht aufgrund der Herstellungstoleranzen.

**Zwischenverkauf:**  
vorbehalten

# Lagerliste

## CuZn39Pb3 – Sechskant

Ließermaß in mm	Theoretisches Gewicht in Kg/m
SW 50	18,40
SW 55	22,30
SW 60	26,50
SW 65	31,10
SW 70	36,10